IC 022, IC 022 PLUS

Новое слово в очистке поверхностей! Инновационная система криогенной очистки с двумя шлангами.

Стандартные гранулы сухого льда
1,5 мм / 3 мм

Низкий расход воздуха
0,3–1,1 м³/мин

Небольшой вес
19 kg

Низкий уровень шума
65 - 85 dB (A)

Дополнительная выгода
Конструкция, не требующая технического обслуживания

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ СО СВЕТОДИОДНЫМ

2 СОПЛА (КРУГЛОЙ И ПЛОСКОЙ ФОРМЫ)

СТАНДАРТНАЯ МУФТА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ШЛАНГА

ПИТАЮЩИЙ ШЛАНГ 3 м

ТЕЛЕЖКА С ОТСЕКОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СУХОГО ЛЬДА 25 кг



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН НА ПУСКОВОМ МЕХАНИЗМЕ

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКСЕССУАРЫ

Разработка

Производство

Обслуживание и ремонт

Обучение

Характеристики

Исключительно экономичная и доступная криогенная очистка! Новое слово в очистке поверхностей!
Сегодня очистка сухим льдом становится доступной для автомастерских, дилерских центров, производственных и сервисных компаний любого размера, работающих в любых отраслях. Мы предлагаем вам экономичную альтернативу традиционным методам очистки.

Мощный аппарат оригинальной конструкции IC 022 универсален и высокоэффективен. Система подачи ICS, не нуждающаяся в обслуживании, совместима с гранулами сухого льда диаметром 1,5 и 3 мм.
Благодаря продуманной конструкции аппаратом удобно пользоваться даже в ограниченном пространстве. Любой оператор без труда научится им управлять.

Модель IC 022 подходит для широкого спектра областей применения.

Аппарат криогенной очистки IC 022 с оригинальной системой подачи обеспечивает отличное качество по исключительно привлекательной цене.

Технические характеристики

- **Основные размеры**
  Длина: 528 мм
  Ширина: 296 мм
  Высота: 336 мм
- **Вес**
  Пустой аппарат: 19 кг со шлангом
- **Материал**
  Корпус: стекловолокно
  Колесная рама: нержавеющая сталь
- **Показатели расхода**
  Сухой лед: до 24 кг/ч:
  Сжатый воздух: 0,3–1,1 м³/мин в зависимости от типа сопла
- **Емкость загрузочного бункера**
  4 кг
- **Уровень шума**
  65-85 дБ (А) в зависимости от давлениянодачи и очищаемой поверхности
- **Давление на входе**
  4–10 бар
- **Рабочее давление**
  2—8 бар
- **Подача сжатого воздуха:**
  муфта NW 7.2 стандарта ISO 4414/EN 983Сжатый воздух должен как минимум соответствовать требованиям стандарта ISO 8573-1:2010 [1:4:1]

IC 022

IC 022 PLUS

Стандартная комплектация

- **Шланг для подачи воздуха 10 м**
  С быстросъемной муфтой
- **Сопло круглой формы**
  RN - 20 - 07 - 000
- **Плоское сопло с переходником**
  FN-20-10-200, NA-20-10-001
- **Комплект защитного оборудования**
  Комбинезон, очки, перчатки, наушники, респиратор
- **Ковш для сухого льда**
  Пластиковый ковш емкостью 1 кг

Аксессуары для PLUS

- **Тележка**
- **Контейнер для льда**