

IC 022 EVO PLUS

Objavte novú dimenziu čistenia povrchov s revolučným dvojhadicovým zariadením na čistenie suchým ľadom.



Štandardné pelety
1.5 mm / 3 mm



Nízka spotreba vzduchu
0,3 - 1,1 m³/min



Nízka hmotnosť
19 kg



Nízka hlučnosť
65 - 85 dB (A)



Bezúdržbový dizajn

ERGONOMICKÁ TRYSK. PIŠTOL S LED SVETLOM

2 TRYSK. DÝZY (OKRÚHLA A PLOCHÁ)

ŠTANDARDNÁ SPOJKA VZDUCHOVEJ HADICE

3 m TRYSKACIA HADICA

VOZÍK S ODKLADACÍM PRIESTOROM

BOX NA SUCHÝ ĽAD 25 KG



PATENTOVANÝ SYSTÉM PODÁVANIA PELIET A ZABUDOVANÝ MLÝNČEK



TLAKOVÝ VENTIL NA TRYSK. PIŠTOLI



JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE



PRÍSLUŠENSTVO



Vývoj



Výroba



Údržba a servis



Školenie

Charakteristika

Objavte novú generáciu čistenia suchým ľadom!

Čistenie suchým ľadom je teraz dostupné aj pre autodielyne, predajcov áut, všetky výrobné alebo údržbárske spoločnosti v akomkoľvek odvetví, či už veľké alebo malé. Prinášame vám cenovo výhodnú alternatívu k tradičným metódam čistenia.

Jedinečný dizajn IC 022 EVO ponúka prekvapivú flexibilitu, výkon a silu. Bezúdržbový podávací systém od ICS akceptuje 1,5 mm aj štandardné 3 mm pelety suchého ľadu.

Vynikajúca konštrukcia zariadenia na tryskanie suchým ľadom umožňuje jednoduchú manipuláciu aj v stiesnených priestoroch. Obsluha stroja je veľmi jednoduchá.

IC 022 EVO s unikátnym systémom podávania peliet ponúka bezkonkurenčný výkon za bezkonkurenčnú cenu.

Technická špecifikácia

■ Rozmery Dĺžka: 528 mm Šírka: 296 mm Výška: 336 mm	■ Spotreba Suchý ľad: do 25 kg/h Stlačený vzduch: 0,3 - 1,1 m³/min. v závislosti od tryskacej dýzy	■ Vstupný tlak 4 - 10 barov ■ Pracovný tlak 2 - 8 barov
■ Váha Prázdny stroj: 19 kg s hadicou	■ Kapacita násypníka 4 kg	■ Pripojenie stlačeného vzduchu: NW 7.2 pripojenie, acc. ISO 4414/EN 983 štandard Minimálne požiadavky na stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
■ Materiál Plášť: Plast Rám kolies: Nehrdzavejúca oceľ	■ Hlučnosť 65 – 85 dB (A) v závislosti od tlaku a čisteného povrchu	

HGS-N 5 Kompakt (10bar)

Skrutkový kompresor so vstrekom oleja vhodný pre tryskacie zariadenie IC 022 EVO



Dodávaný vzduch: 0,56 m³/min

- Namontovaný na 250-litrovom recirkulátore AD2000
- Vrátane chladiacej sušičky s predfiltrom a následným filtrom a automatickým odvádzaním kondenzátu
- Riadiaci systém Smartronic Lite
- Hnací motor IE3 s remeňovým pohonom
- Kompresor Smartrotor
- Priestorovo úsporný dizajn
- Vrátane kábla a rýchlospojky



Vývoj



Výroba



Údržba a servis



Školenie