

IC 020

Пневматический аппарат криогенной очистки
с двумя шлангами для тщательной деликатной очистки



Гранулы сухого льда
1.5 мм



Низкий расход воздуха
0,3–0,8 м³/мин



Небольшой вес
18 кг



Низкий уровень шума
65–85 дБ (А)



Дополнительная выгода
Конструкция, не требующая
технического обслуживания



Разработка



Производство



Обслуживание
и ремонт



Обучение

Характеристики

Исключительно экономичная и доступная криогенная очистка! Новое слово в очистке поверхностей!

Сегодня очистка сухим льдом как экономичная альтернатива традиционным методам становится доступной для небольших автомастерских, дилерских центров, производственных и сервисных компаний любого размера, работающих в любых отраслях. Аппарат оригинальной конструкции IC 020 универсален и высокоэффективен.

Система дозирования ICS, не нуждающаяся в обслуживании, расходует всего 0,3 м³/мин сжатого воздуха и надежно работает при давлении от 4 бар. Расход микро-гранул диаметром 1,5 мм составляет от 18 до 24 кг/ч.

Общий вес этого легкого и компактного аппарата, включая 3-метровый питающий шланг с эргономичным пусковым механизмом IG-20, всего 18 кг. Аппарат легко перемещается, его достаточно удерживать одной рукой.

Благодаря продуманной конструкции им удобно пользоваться даже в ограниченном пространстве. Любой оператор без труда освоит управление этим аппаратом.

В стандартную комплектацию модели IC 020 входит полный набор аксессуаров, включая пневматический шланг, ковш для сухого льда, средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, наушники, респиратор и комбинезон), сопла круглой и плоской формы. Этот аппарат подходит для широкого спектра областей применения.

Аппарат криогенной очистки IC 020 — это отличное качество по исключительно привлекательной цене.

Технические характеристики

■ Основные размеры Длина: 528 mm Ширина: 296 mm Высота: 336 mm	■ Показатели расхода Сухой лед: 18–24 кг/ч Сжатый воздух: 0,3–0,8 м³/мин в зависимости от типа сопла	■ Масса Пустой аппарат: 18 кг со шлангом
■ Рабочее давление 4–7 бар	■ Емкость загрузочного бункера 4 кг	■ Материал: Корпусные элементы: стекловолокно Колесная рама: нержавеющая сталь
■ Подача сжатого воздуха Муфта NW 7.2 стандарта ISO 4414/EN 983 Сжатый воздух должен как минимум соответствовать требованиям стандарта	■ Уровень шума 65–94 дБ (А) в зависимости от давления подачи, типа сопла и очищаемой поверхности	

IC 020



содержимое комплекта

- **Шланг для подачи воздуха 10 м**
С быстросъемной муфтой
- **Сопло круглой формы**
RN- 20- 07- 000
- **Питающий шланг**
3 м, с пусковым механизмом IG-20
- **Комплект защитного оборудования**
Комбинезон, очки, перчатки, наушники, респиратор,
- **Ковш для сухого льда**
Пластиковый ковш емкостью 1 кг



Разработка



Производство



Обслуживание
и ремонт



Обучение